

Procedura aperta soprasoglia - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in 5 lotti
per l'affidamento della fornitura di Attrezzatura didattica necessaria per allestire la nuova sede di Milano Scuola di Cinema e di Televisione presso la Ex Manifattura
Tabacchi

GARA 10/2014 - Lotto 2 - CIG 5771460774 - Telecamere e accessori

ALLEGATO B – TELECAMERE e ACCESSORI

A	B	C	D	E	F
Allegato B – Articolo	Categoria	Marca e modello (a titolo esemplificativo del livello di qualità dei prodotti richiesti)	Marca e modello (richiesti obbligatoriamente per scelta didattica o per compatibilità ed uniformità dell'infrastruttura già esistente)	Specifiche minime richieste	Quantità indicativa e non esaustiva
B-1	Camcorder HD		PANASONIC AG-HPX600EJ	Pick-up Device: 2/3-type MOS x 1 Lens Mount: 2/3-type bayonet type ND Filter: 4 position (Clear, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND) Gain Selection: -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 18 dB (18 dB: USER SW allocation) ¹ Color Temperature settings: ATW, ATW LOCK, Ach, Bch, Preset 3200 K/Preset 5600 K/VAR (2400K to 9900K) Sensitivity: F12 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflect, 1080/59.94i) F13 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflect, 1080/50i) ³ Sensitivity: F12 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflect, 1080/59.94i) ³ F13 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflect, 1080/50i) ³ Video S/N: 59 dB (standard) Recording Media: P2 card System Formats: 1080/59.94i, 1080/23.98PsF2, 720/59.94p, 480/59.94i, 1080/50i, 720/50p, 576/50i Recording Video Signal: 1080/59.94i, 1080/29.97p, 1080/29.97pN, 1080/23.98p, 1080/23.98pA, 1080/23.98pN, 1080/50i, 1080/25p, 1080/25pN, 720/59.94p, 720/29.97p, 720/29.97pN, 720/23.98p, 720/23.98pN, 720/50p, 720/25p, 720/25pN, 480/59.94i, 480/29.97p, Recording Formats: AVC-Intra100/AVC-Intra50/DVCPRO HD/DVCPRO 50/DVCPRO/DV	2
B-2	Viewfinder colori HD		PANASONIC AG-CVF15G	Viewfinder colori (LCD) HD da 3.45", con oculare. Possibilità di visione diretta sul monitor LCD. Rotazione del display su due assi. Controllo di croma, contrasto e luminosità. Selettore per la visualizzazione di zebra, brightness, tally. Adeguato alla telecamera indicata	2
B-3	Staffa cavalletto		PANASONIC SHAN-TM700	Staffa per cavalletto adeguata alla telecamera indicata	2
B-4	RCU Camera Adapter		PANASONIC AG_CA300G	Adattatore per controllo camera adeguato alla telecamera indicata	4
B-5	Unità di Controllo Remoto		PANASONIC AG-EC4	Unità di controllo remoto, adeguata alla telecamera indicata. Consente controllo di: gain up/down, output camera/bar selection (linked to auto knee), white balance	4

Procedura aperta soprasoglia - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in 5 lotti
per l'affidamento della fornitura di Attrezzatura didattica necessaria per allestire la nuova sede di Milano Scuola di Cinema e di Televisione presso la Ex Manifattura
Tabacchi

GARA 10/2014 - Lotto 2 - CIG 5771460774 - Telecamere e accessori

ALLEGATO B – TELECAMERE e ACCESSORI

				A/B/Preset selection, AWB/ABB execution, shutter SS/Fix/Off selection and speed setting, iris auto/manual selection and adjustment, master pedestal, painting, camera menu settings, recorder operation (Rec/Play/FF/Rew/Rec check) and programmable user buttons.	
B-6	CCU Base Station		PANASONIC AG-BS300G	Compact Digital Base Station adeguata alla telecamera indicata.	4
B-7	CAVO CAMERA 100 mt.		PANASONIC V2PCS100-5CFWCE-SF-SC	Cavo camera da 100 mt. adeguato alla telecamera indicata.	4
B-8	Adattatore Vlock ad attacco Anton Bauer		IDX A-AB2E		4
B-9	HD/SDI LCD Monitor 8,2"	JVC DT-F9L5		Display LCD 8.2". Risoluzione 1280 (or.) x 800 (vert.). Trattamento superficie: Glare. Luminosità: 450cd/mq. Contrasto: 800:1. Aspect ratio: 16:10. Angolo di visione: 160° (or.); 160° (vert). Colori: 16.7 milioni. Risposta: 24 msec. Alimentazione: DC 12V-17V. Ingressi: Composito (1xBNC); Component (3xBNC); 1xHDMI; HD/SD SDI (BNCx2); Audio in (RCA x 1) Uscite: Composito (1xBNC); HD/SD SDI (BNCx2); Audio in (RCA x 2); Cuffie (MiniJack x 1)	4
B-10	OTTICA ZOOM PER VIDEOCAMERE HD	Fujinon XA20sx8.5BERM-K3 NEW		Ottica adatta a sensori 2/3". Zoom ratio: 20x. Extender: 2x. Lunghezza focale: 8.5 - 170 mm (con extender: 17.0 - 340 mm). Apertura: F1.8 (7.4-98mm); F2.6 (141mm). Minima distanza oggetto (M.O.D.): 0.9 mm. Ripresa macro. Filtri: M82 x 0.75. Adeguata alla telecamera indicata.	4
B-11	Controlli remoti per Ottica Zoom	Fujinon MS-01		Semi-Servo Lens Control Kit, con controllo manuale del fuoco e servo zoom. Adatto all'ottica indicata.	4